

Remplacement 6 à 12 mois

FR



FLUIDE
Eau



FORMAT
10" standard



REEMPLACEMENT
6 à 12 mois



COMPATIBILITÉ
Porte-filtres 10"



USAGE
Sédiments, chlore,
goût & odeur



1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

Les cartouches sont des éléments essentiels pour maintenir une filtration efficace et vous garantir une eau propre et saine. Choisir la bonne cartouche prolonge la durée de vie de votre système et vous aide à conserver une eau fraîche et agréable au quotidien.

2 GAMME DE CARTOUCHES

- **PS-10** : filtre à sédiments conçu pour capturer et éliminer les particules plus grosses comme le sable, la rouille et les impuretés en suspension afin de protéger l'installation et d'améliorer la clarté de l'eau.
- **CTO-10** : cartouche à bloc de charbon actif qui réduit le chlore, les odeurs persistantes et les contaminants organiques pour offrir une purification renforcée et un meilleur confort d'utilisation.

3 SÉLECTION & UTILISATION

- Choisir la cartouche selon la qualité de l'eau et l'objectif de traitement.
- **PS-10** pour la préfiltration des particules.
- **CTO-10** pour améliorer le goût et l'odeur de l'eau et réduire le chlore.
- Peuvent être utilisés seuls ou en combinaison dans un système multi-étapes.

5 AVANTAGES

- Maintien d'une filtration efficace.
- Protection de l'installation et des équipements en aval.
- Amélioration du goût et de l'odeur de l'eau.
- Réduction du chlore avec la cartouche CTO-10.
- Prolongation de la durée de vie du système.

4 ENTRETIEN / REMPLACEMENT



Remplacer les cartouches tous les 6 à 12 mois selon la consommation et la qualité de l'eau courante.

1. Fermer l'arrivée d'eau.
2. Relâcher la pression du porte-filtre.
3. Ouvrir le porte-filtre et retirer la cartouche usagée.
4. Nettoyer le bol si nécessaire.
5. Installer la nouvelle cartouche et remettre en service.
6. Purger brièvement l'eau avant utilisation.

6 APERÇU PRODUITS

Cartouche	Fonction principale	Bénéfices
PS-10	Filtration sédiments	Sable, rouille, particules
CTO-10	Bloc charbon actif	Réduction du chlore, goût & odeur

TECHNISCHE FICHE

Purifio PS & CTO cartridges

Vervanging 6 tot 12 maanden

NL



MEDIUM
Water



FORMAAT
10" standaard



VERVANGING
6 tot 12 maanden



COMPATIBILITEIT
10" filterbehuizingen



TOEPASSING
Sediment, chloor,
smaak & geur



1 ALGEMENE BESCHRIJVING

Cartridges zijn essentiële elementen om een doeltreffende filtratie te behouden en u te verzekeren van schoon en gezond water. De juiste cartridge kiezen verlengt de levensduur van uw systeem en helpt om het water fris en aangenaam te houden.

2 CARTRIDGEGAMMA

- **PS-10** : sedimentfilter ontworpen om grotere deeltjes zoals zand, roest en zwevende onzuiverheden op te vangen en te verwijderen, zodat de installatie beschermd blijft en de helderheid van het water verbetert.
- **CTO-10** : cartridge met actief-koolblok die chloor, hardnekkige geuren en organische verontreinigingen vermindert voor een versterkte zuivering en een beter gebruikscomfort.

4 ONDERHOUD / VERVANGING



Vervang de cartridges om de 6 tot 12 maanden, afhankelijk van het verbruik en de kwaliteit van het leidingwater.

1. Sluit de watertoevoer af.
2. Laat de druk uit de filterbehuizing ontsnappen.
3. Open de filterbehuizing en verwijder de gebruikte cartridge.
4. Reinig de filterbeker indien nodig.
5. Plaats de nieuwe cartridge en neem opnieuw in gebruik.
6. Laat het water kort doorstromen vóór gebruik.

3 KEUZE & GEBRUIK

- Kies de juiste cartridge volgens de waterkwaliteit en het behandelingsdoel.
- **PS-10** voor de voorfiltratie van deeltjes.
- **CTO-10** voor een betere smaak en geur van het water en voor chloorreductie.
- Kunnen afzonderlijk of gecombineerd in een meertrapsysteem worden gebruikt.

5 VOORDELEN

- Behoud van doeltreffende filtratie.
- Bescherming van de installatie en toestellen stroomafwaarts.
- Verbetering van smaak en geur van het water.
- Chloorreductie met de CTO-10 cartridge.
- Langere levensduur van het systeem.

6 PRODUCTOVERZICHT

Cartridge	Hoofdfunctie	Voordelen
PS-10	Sedimentfiltratie	Zand, roest, deeltjes
CTO-10	Actief-koolblok	Chloorreductie, smaak & geur