

PUISSANCE
MAGNÉTIQUE

**11 000
gauss**

PRESSION MAX.

6 bar

TEMPÉRATURE MAX.

85 °C

RACCORDEMENT

**Vannes 3/4"
incluses**

FONCTION PRODUIT

MagnoPure cible les boues de chauffage, la magnétite et les contaminants non magnétiques afin de limiter leur circulation dans le circuit. Il contribue à protéger les chaudières, pompes et composants sensibles contre les dépôts et la réduction de débit.

APPLICATION / COMPATIBILITÉ

- Application : circuits de chauffage.
- Installation : ligne de retour.
- Matériau : corps en laiton nickelé.
- Raccordement : vannes d'isolation 3/4" incluses.

INSTALLATION

- Positionner le filtre sur la ligne de retour du circuit de chauffage.
- Prévoir une accessibilité suffisante pour le nettoyage et l'entretien.
- Installer avec les vannes d'isolation 3/4" fournies.
- Mise en œuvre par un professionnel qualifié, conformément aux règles de l'art.

NETTOYAGE & MAINTENANCE

Le nettoyage est rapide et simple grâce au barreau magnétique amovible. La fréquence d'entretien dépend de l'état du circuit, de la quantité de boues collectées et des conditions d'utilisation.

Principe : retirer les contaminants collectés lors de l'entretien.

PRINCIPE D'INTÉGRATION

SCHEMA DE PRINCIPE




Schéma indicatif : adaptation selon la configuration hydraulique existante.

INCLUS AVEC MAGNOPURE

- Filtre magnétique MagnoPure.
- Vannes d'isolation 3/4" incluses.
- Kit d'installation complet.

GARANTIE

Garantie commerciale MagnoPure :
5 ans.