

SOFTPURE 25

Adoucisseur d'eau

L'eau douce, en toute simplicité.

LE CONFORT D'UNE EAU ADOUCIE

Le SOFTPURE 25 adoucit l'eau de votre maison pour vous apporter plus de confort au quotidien. Son format compact et sa commande intuitive facilitent la programmation.

Ses 25 litres de résine réduisent la dureté de l'eau. La régénération volumétrique suit votre consommation, avec une utilisation maîtrisée du sel et de l'eau.

25 L **2 m³/h**

de résine

débit nominal

MADE IN BELGIUM

Fabriqué en Belgique



CARACTÉRISTIQUES



CONCEPTION

Format compact
et peu encombrant



CONFORT

Une eau adoucie
pour votre maison



PROGRAMMATION

Commande intuitive
et régénération
volumétrique



ÉCONOMIE

2,4 kg de sel
et 112 L d'eau
par régénération*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	SOFTPURE 25
Dimensions de l'appareil (H x L x P)	1 104 x 333 x 494 mm
Volume de résine	25 L
Capacité d'échange (CaCO ₃)	1 215 g (1,215 kg)
Vanne de commande	BNT1650F
Type de régénération	Flux descendant (downflow)
Modes de régénération	Volumétrique immédiate ou différée, calendaire ou avec forçage calendaire
Réservoir de résine	10 x 35 pouces
Débit nominal	2 m³/h
Débit maximal (de pointe)	3 m³/h
Sel par régénération*	2,4 kg
Eau par régénération*	112 L
Capacité de stockage du sel	61 kg
Raccordements	Raccords de 1" disponibles
Alimentation en eau	Réseau municipal
Température de l'eau	1 - 39 °C
Pression de service	2,1 - 8,6 bar
Alimentation secteur	100 - 240 V CA, 50/60 Hz
Alimentation de l'appareil	12 V CC, 2,0 A
Dimensions du carton	520 x 360 x 1 170 mm

*Consommations par cycle au dosage de 96 g de sel par litre de résine. Les performances et consommations varient selon la dureté de l'eau, le débit et les réglages.